

FR

**FR Calibrer la sonde réservoir**

Cette pièce détachée ne peut être montée que par un technicien qualifié et formé. Toute réparation non conforme peut entraîner le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil et entraîner des risques et dangers pour l'utilisateur. Nous ne sommes pas responsables des dommages dus à une mauvaise installation effectuée par un tiers. Les réparations sur les appareils électroménagers sont soumises aux règles techniques universellement reconnues. Il convient de respecter les exigences et prescriptions nationales. En cas de doute, il faut contacter notre service après-vente.



- **Après montage, la sonde du réservoir doit être calibrée.**
- **Respecter impérativement l'ordre des étapes.**
- **Les déviations entraînent des défauts de fonctionnement en raison de valeurs de calibrage incorrectes.**

1. Mettre l'appareil hors tension secteur et monter la nouvelle sonde.
2. Remonter **complètement** l'appareil
3. Ouvrir manuellement le bandeau de commande.
4. Insérer un réservoir vide et sec.
5. Fermer complètement le bandeau de commande.
6. Rétablir la tension secteur et mettre l'appareil sous tension.



- **La sonde du réservoir se calibre automatiquement après mise sous tension, sans indication dans l'affichage.**
7. Dans le programme test, 2.1 Programme test, test réservoir.  
Effectuer le test avec différents niveaux d'eau.
  8. Remplir le réservoir et effectuer un contrôle fonctionnel.